

SCHERENBÜHNEN DIESEL

Genie GS 2669 RT	
Arbeitshöhe	9,90 m
Plattformhöhe	7,90 m
Seitliche Reichweite	- m
Plattformmaße	2,79 x 1,60 m
Plattformausschub	1,52 m
Gesamtlänge	3,12 m
Gesamtbreite	1,75 m
Gesamthöhe	2,59 m
Höhe minimum	1,92 m
Tragfähigkeit	680 kg
Gesamtgewicht	3.376 kg
Steigfähigkeit	40 %
Bereifung	Schaumgefüllt
Antrieb	Diesel

Arbeitshöhe 11,96 m Plattformhöhe 9,96 m Seitliche Reichweite - m Plattformmaße 2,79 x 1,60 m Plattformausschub 1,52 m Gesamtlänge 3,12 m Gesamtbreite 1,75 m Gesamthöhe 2,59 m Höhe minimum 1,92 m Tragfähigkeit 454 kg Gesamtgewicht 3.557 kg Steigfähigkeit 35 % Bereifung Schaumgefüllt Antrieb Diesel	Genie GS 3369 RT	
Seitliche Reichweite - m Plattformmaße 2,79 x 1,60 m Plattformausschub 1,52 m Gesamtlänge 3,12 m Gesamtbreite 1,75 m Gesamthöhe 2,59 m Höhe minimum 1,92 m Tragfähigkeit 454 kg Gesamtgewicht 3.557 kg Steigfähigkeit 35 % Bereifung Schaumgefüllt	Arbeitshöhe	11,96 m
Plattformmaße 2,79 x 1,60 m Plattformausschub 1,52 m Gesamtlänge 3,12 m Gesamtbreite 1,75 m Gesamthöhe 2,59 m Höhe minimum 1,92 m Tragfähigkeit 454 kg Gesamtgewicht 3.557 kg Steigfähigkeit 35 % Bereifung Schaumgefüllt	Plattformhöhe	9,96 m
Plattformausschub 1,52 m Gesamtlänge 3,12 m Gesamtbreite 1,75 m Gesamthöhe 2,59 m Höhe minimum 1,92 m Tragfähigkeit 454 kg Gesamtgewicht 3.557 kg Steigfähigkeit 35 % Bereifung Schaumgefüllt	Seitliche Reichweite	- m
Gesamtlänge 3,12 m Gesamtbreite 1,75 m Gesamthöhe 2,59 m Höhe minimum 1,92 m Tragfähigkeit 454 kg Gesamtgewicht 3.557 kg Steigfähigkeit 35 % Bereifung Schaumgefüllt	Plattformmaße	2,79 x 1,60 m
Gesamtbreite 1,75 m Gesamthöhe 2,59 m Höhe minimum 1,92 m Tragfähigkeit 454 kg Gesamtgewicht 3.557 kg Steigfähigkeit 35 % Bereifung Schaumgefüllt	Plattformausschub	1,52 m
Gesamthöhe 2,59 m Höhe minimum 1,92 m Tragfähigkeit 454 kg Gesamtgewicht 3.557 kg Steigfähigkeit 35 % Bereifung Schaumgefüllt	Gesamtlänge	3,12 m
Höhe minimum 1,92 m Tragfähigkeit 454 kg Gesamtgewicht 3.557 kg Steigfähigkeit 35 % Bereifung Schaumgefüllt	Gesamtbreite	1,75 m
Tragfähigkeit 454 kg Gesamtgewicht 3.557 kg Steigfähigkeit 35 % Bereifung Schaumgefüllt	Gesamthöhe	2,59 m
Gesamtgewicht 3.557 kg Steigfähigkeit 35 % Bereifung Schaumgefüllt	Höhe minimum	1,92 m
Steigfähigkeit 35 % Bereifung Schaumgefüllt	Tragfähigkeit	454 kg
Bereifung Schaumgefüllt	Gesamtgewicht	3.557 kg
	Steigfähigkeit	35 %
Antrieb Diesel	Bereifung	Schaumgefüllt
	Antrieb	Diesel

